

# HBF-OIL-TC110

Tazze | Cleats



## specifiche tazza | cleat specifications

	um	norme   norms	valore   value
peso   weight	kg/m		
colore   color			nero   black

## specifiche tessuto | fabric specifications

	um	norme   norms	valore   value
peso   weight	g/m <sup>2</sup>		270
spessore   thickness	mm		1

## trama | weft

	um	norme   norms	valore   value
carico di rottura   tensile strenght	daN/5 cm		390
allungamento a rottura   elongation at break	%		32
torsioni   torsions	t/m		100
qualità filo   yarn quality			2200/1 PY
costruzione fili   yarn construction			34

## ordito | warp

	um	norme   norms	valore   value
carico di rottura   tensile strenght	daN/5 cm		290
allungamento a rottura   elongation at break	%		23
torsioni   torsions	t/m		100
qualità filo   yarn quality			2200/1 PY
costruzione fili   yarn construction			34x2

## specifiche mescola | compound specifications

	um	norme   norms	valore   value
polimero base   base polymer			SBR/NBR
durezza   hardness	SH/A	ISO 7619-1	60
peso specifico   specific weight	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781	1,2
carico di rottura   tensile strenght	N/mm <sup>2</sup>	ISO 37-1	8,5
allungamento a rottura   elongation at break	%	ISO 37-1	290
perdita abrasione   abrasion loss	mm <sup>3</sup>	ISO 4649	334

## Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza   tolerance
Durezza	-	-	SH/A	±5
Spessore	-	-	mm	±0.02
resa elastica   rebound resistance	-	-	%	±3
dimensioni   dimensions	-	-		ISO 3302-1-M3



valid from 30/10/2023