

specifiche tecniche | technical specifications

	um	norme norms	valore value
peso weight	kg/m ²		11,5
carico di rottura tensile strenght	kg/cm	DIN 22102	400
max allungamento al carico di lavoro max elongation at workload	%	DIN 22102	1,5
adesione coperture adhesion between covers	N/mm	DIN 22102	≥ 4,5
adesione tela-tela adhesion ply-to-ply	N/mm	DIN 22102	≥ 5
diametro tamburo motore motor pulley diameter	mm		350
diametro tamburo di coda tail pulley diameter	mm		200
numero tele number of plies	n°	DIN 22102	3
composizione tessuto fabric composition		DIN 22102	EP 125
temperatura d'esercizio operating temperature	min/max °C		-40 ÷ 100

dimensioni | dimensions

	um	norme norms	valore value
spessore copertura superiore top cover thickness	mm	DIN 22102	4
spessore copertura inferiore bottom cover thickness	mm	DIN 22102	2
spessore thickness	mm	DIN 22102	8,9

specifiche delle coperture | cover specifications

	um	norme norms	valore value
grado coperture covers grade		DIN 22102	K
carico di rottura tensile strenght	N/mm ²	DIN 22102	15
allungamento a rottura elongation at break	%	DIN 22102	350
perdita abrasione abrasion loss	mm ³	DIN 22102	200
durezza hardness	SH/A	ISO 7619-1	60

Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza tolerance
durezza hardness	-	-	SH/A	±5