

# ROTOBEL L-IT 430

Nastri in gomma | Rubber conveyor belts

## specifiche tecniche | technical specifications

	um	norme   norms	valore   value
carico di rottura   tensile strenght	kg/cm	DIN 22102	430
adesione coperture   adhesion between covers	N/mm	DIN 22102	≥ 4,5
adesione tela-tela   adhesion ply-to-ply	N/mm	DIN 22102	≥ 5
numero tele   number of plies	n°	DIN 22102	2+1
composizione tessuto   fabric composition		DIN 22102	EP 80 + EP 315

## dimensioni | dimensions

	um	norme   norms	valore   value
spessore copertura superiore   top cover thickness	mm	DIN 22102	1,4
spessore copertura inferiore   bottom cover thickness	mm	DIN 22102	1,2
spessore   thickness	mm	DIN 22102	6

## specifiche delle coperture | cover specifications

	um	norme   norms	valore   value
grado coperture   covers grade		DIN 22102	Y
carico di rottura   tensile strenght	N/mm <sup>2</sup>	DIN 22102	20
allungamento a rottura   elongation at break	%	DIN 22102	400
perdita abrasione   abrasion loss	mm <sup>3</sup>	DIN 22102	150
durezza   hardness	SH/A	ISO 7619-1	65

## Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza   tolerance
durezza   hardness	-	-	SH/A	±5