

# NORFLAT-O 250

Nastri in gomma | Rubber conveyor belts

## specifiche tecniche | technical specifications

	um	norme   norms	valore   value
peso   weight	kg/m <sup>2</sup>		6,2
carico di rottura   tensile strenght	kg/cm	DIN 22102	250
allungamento a rottura   elongation at break	%	DIN 22102	10
max allungamento al carico di lavoro   max elongation at workload	%		1,5
adesione coperture   adhesion between covers	N/mm	DIN 22102	≥ 4,5
adesione tela-tela   adhesion ply-to-ply	N/mm	DIN 22102	≥ 5
diámetro tamburo motore   motor pulley diameter	mm		250
diámetro tamburo di coda   tail pulley diameter	mm		200
numero tele   number of plies	n°	DIN 22102	2
composizione tessuto   fabric composition		DIN 22102	EP 125
temperatura d'esercizio   operating temperature	min/max °C		-30÷90

## dimensioni | dimensions

	um	norme   norms	valore   value
spessore copertura superiore   top cover thickness	mm	DIN 22102	2,5
spessore   thickness	mm	DIN 22102	5

## specifiche delle coperture | cover specifications

	um	norme   norms	valore   value
grado coperture   covers grade			MOR

## Tabella tolleranze | table tolerances

	da	a	Um	tolleranza   tolerance
durezza   hardness	-	-	SH/A	±5