

# METRUB-OIL-F

Rivestimento rulli pannelli / rollers covering panels



## Caratteristiche della gomma / rubber characteristics

|                                              | Um                | Norme / norms | Valore / value |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Colore / color                               |                   |               | nero / black   |
| Polimero base / base polymer                 |                   |               | NBR            |
| Durezza / hardness                           | SH/A              | D2240         | 57             |
| Peso specifico / specific weight             | g/cm <sup>3</sup> | -             | 1,36           |
| Modulo a 300 % / form to 300 %               | N/mm <sup>2</sup> | -             | -              |
| Carico di rottura / tensile strength         | Mpa               | D412          | 12             |
| Allungamento a rottura / elongation at break | %                 | D410          | 270            |
| Resistenza alla lacerazione / tear strenght  | N/mm              | D624/B        | 43             |
| Perdita all'abrasione / abrasione loss       | -                 | -             | -              |
| Resa elastica / elastic yield                | -                 | -             | -              |

## Caratteristiche dell'anima metallica / metal core characteristics

|                              | Um | Norme / norms | Valore / value |
|------------------------------|----|---------------|----------------|
| Anima metallica / metal core |    |               | S235JR         |

Tabella Tolleranze / Table Tolerances

|                    | da / from | a / to | Um   | tolleranze / tolerances |
|--------------------|-----------|--------|------|-------------------------|
| Durezza / hardness | -         | -      | SH/A | ± 5                     |

